

# FAQ PISO VINÍLICO

## LVT COLADO E SPC CLICADO



<sup>®</sup>  
**VILLA**  
Vinílico

## **FAQ | Piso Vinílico LVT e SPC Villa Vinílico**

### **1 - Qual a diferença entre LVT e SPC?**

O LVT é um produto mais flexível e sua instalação é feita com cola para piso vinílico, já o SPC é rígido instalado por encaixe, não exige cola e já possui uma base acústica na base da placa.

### **2 - Posso instalar o LVT ou SPC em área externa?**

Não, os pisos vinílicos Villa Vinílico são exclusivamente para uso interno em local coberto e fechado.

### **3 - Qual a capa de uso ideal?**

Para se decidir pela capa mais adequada ao seu projeto, sempre consulte a indicação de uso na caixa ou no site da Villa Vinílico.

De uma forma geral a capa de uso de 0,2mm é ideal para áreas residenciais; a capa 0,3mm pode ser utilizada em comércios moderados e os revestimentos com capa 0,55mm são indicados para tráfegos mais intensos.

## **Piso Vinílico Colado – LVT Villa Vinílico**

### **4 - Posso instalar o piso vinílico sobre outro piso (cerâmica, porcelanato, ardósia)?**

Sim, desde que o piso antigo esteja firme e as juntas sejam niveladas com massa de preparação, em seguida é recomendado o uso de primer de sobreposição e argamassa autonivelante para garantir que a base esteja plana para receber o vinílico.

### **5 - O piso pode molhar ou ser lavado?**

Pode ser limpo com pano úmido e detergente neutro diluído em água, mas não pode ser inundado ou deixado de molho na água para evitar infiltração nas juntas e soltura da cola.

## **6 - Posso colocar móveis pesados logo após a instalação?**

Recomenda-se 24h para tráfego leve e 48-72h antes de posicionar móveis pesados para permitir a cura total da cola. Arraste os móveis protegendo suas bases para não riscar o revestimento.

## **7 - O piso vinílico risca com facilidade?**

É resistente, mas pode riscar com arraste de móveis ou unhas de pets, use sempre um protetor.

## **8 - Posso instalar piso vinílico colado em banheiro?**

Não é recomendada a instalação de vinílico em banheiros com áreas molhadas como box e banheira. O vapor e a água podem descolar as placas.

## **9 - Posso instalar o piso vinílico no lavabo?**

Sim, é possível pois neste local não há vapor de umidade.

Para limpeza use pano úmido com detergente neutro diluído em água e seque com pano limpo.

## **10 - Posso instalar piso vinílico na cozinha e lavanderia?**

Sim, mas é obrigatório a aplicação de Primer Bloqueador de vapor de umidade antes do autonivelante. Aguarde a cura da cola por no mínimo 7 dias e use perfis para acabamento. Use um ralo que tenha vedação para evitar retorno de água.

Para limpeza use pano úmido com detergente neutro diluído em água e seque com pano limpo.

Não deixe o revestimento de molho na água para não descolar as placas.

## **11 - O que é a capa de uso e por que ela importa?**

É a camada de proteção de PVC puro com aplicação de verniz de proteção contra riscos e desgaste; define a resistência do piso ao tráfego. Procure a indicação da melhor capa de uso para seu projeto na caixa do produto ou no site Villa Vinílico.

## **12 - O vinílico marca com o peso de móveis pesados?**

Pode marcar se o móvel tiver peso concentrado ou se colocado antes da cura completa da cola que é no mínimo de 7 dias corridos. Use as proteções disponíveis no mercado.

## **13 - Faz barulho ao caminhar?**

Pisos vinílicos são silenciosos, eles ajudam na absorção do som ao impacto, especialmente em comparação ao laminado.

## **14 - Posso colar direto sobre o outro piso sem quebradeira?**

Antes de instalar sobre bases existentes consulte o manual de instalação Villa Vinílico disponível no site. Existem bases permitidas e não permitidas, como os pisos de madeira e laminados.

## **15 - Quanto tempo dura a instalação?**

A instalação é rápida e depende da área a ser instalada. A fase da preparação da base deve levar em consideração a cura de cada produto. Verifique o tempo de espera de cada fabricante de primers, autonivelante e cola. Cada marca possui seu tempo de espera.

## **16 - Como verificar se o contrapiso está seco?**

É comum usar o teste do plástico para verificar se há vapor de umidade, pode-se usar um medidor de umidade. Um instalador experiente pode fazer esta medição.

## **17 - Preciso aplicar primer antes da massa?**

Sim, o primer garante aderência da massa ao piso existente. Existem primers específicos para cada tipo de base. Consulte o manual de uso Villa Vinílico no site.

## **18 - Quanto tempo devo esperar após aplicar a cola?**

É preciso aguardar o ponto de “tack”, quando a cola fica pegajosa sem grudar no dedo. Cada fabricante possui um tempo, verifique a embalagem.

### **19 - Qual o sentido correto para instalar as réguas?**

Normalmente orienta-se seguir a luz natural ou a maior parede.

### **20 - Como espalhar a cola corretamente?**

Utilize desempenadeira dentada A4 para obter uniformidade. Use um rolo de 50kg sobre o revestimento para melhor aderência da cola na base.

### **21 - Posso instalar móveis embutidos sobre o vinílico?**

Sim, isso é possível no piso vinílico colado.

### **22 - O piso pode descolar com umidade?**

Sim, a umidade constante pode afetar a cola.

### **23 - Como trocar uma régua danificada?**

Use um soprador térmico para remover apenas a peça e substituir sem afetar o restante.

### **24 - Como limpar resíduos de cola após a instalação?**

Use pano úmido com álcool ou produtos recomendados pela fabricante. Não é recomendado o uso de solventes ou produtos abrasivos. Não risque o produto com esponjas ou produtos abrasivos.

## **Piso Vinílico Clicado – SPC Villa Vinílico**

### **25 - O piso vinílico clicado precisa de massa niveladora?**

A necessidade é menor nos modelos clicados, especialmente os rígidos (SPC), mas o contrapiso deve estar plano para assegurar um bom encaixe

### **26 - É preciso instalar uma manta por baixo do piso clicado?**

Os vinílicos clicados Villa Vinílico já possuem uma manta acústica integrada de 1,0mm de espessura, dispensando o uso de uma manta separada.

### **27 - Posso instalar o piso clicado sobre meu piso antigo?**

A instalação é possível sobre cerâmicas e porcelanatos estáveis. Porém, não aplique sobre madeira (tacos, parquets) ou carpetes, que não oferecem estabilidade adequada. Acesse o manual de uso Villa Vinílico para consultar as bases permitidas e não permitida

### **28 - Qual é a diferença entre piso vinílico clicado e piso laminado**

O vinílico, feito de PVC, é resistente à água. Já o laminado e outros revestimentos com superfície de madeira são sensíveis à umidade.

### **29 - O piso vinílico clicado faz barulho?**

O Piso Clicado Villa Vinílico é mais silencioso que o laminado e oferece ainda mais conforto acústico quando possui manta integrada de 1mm de espessura.

### **30 - O piso clicado é menos resistente que o vinílico colado?**

Não. A resistência é determinada pela capa de uso, não pelo método de instalação. Os clicados modernos, especialmente SPC, são bastante duráveis.

### **30 - Posso lavar o piso vinílico clicado?**

Ele é resistente à água, mas não deve ser lavado com grande volume de

água, pois isso pode gerar infiltração nas juntas.

A recomendação é usar pano úmido, detergente neutro diluído em água, recolher e secar com pano limpo.

Não deixe o revestimento de molho na água.

### **31 - Posso instalar piso vinílico clicado em banheiro?**

Não é recomendada a instalação de vinílico em banheiros com áreas molhadas como box e banheira. A água e o vapor podem infiltrar e com o tempo pode formar debaixo das placas.

### **32 - O piso clicado pode ser instalado na cozinha?**

Sim, mas é obrigatório seguir as seguintes recomendações: aplique o Primer Bloqueador de vapor de umidade antes do autonivelante. Use um ralo que tenha vedação para evitar retorno de água. Aplique uma vedação com massa acrílica entre o rodapé e o piso clicado para evitar infiltração pela parede.

Para limpar esta área use pano úmido com detergente neutro diluído e seque com pano limpo.

Não deixe o piso de molho na água evitando assim uma possível infiltração

### **33 - Precisa deixar junta de dilatação?**

Sim, é necessário deixar cerca de 5mm nas bordas, espaço que será posteriormente coberto pelo rodapé.



[www.villagres.com.br](http://www.villagres.com.br)

Para mais informações, contato nosso  
**SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor**  
08000 17 5767 | 19 3545-9067